

Dachträgersysteme & Auftritte

Système galerie de toit & marchepied

603.822.0000_DS

Leiternlift SafeStow4

Galerie de toit en aluminium / A588 / L x B: 2200 x 1250 mm



Merkmale:

Mit dem neuen SafeStow4® steht Ihnen eine bequeme und sichere Möglichkeit zum Aufladen und Befestigen von Leitern zur Verfügung. SafeStow4® gibt es in vier Varianten, von denen sich eine mit Sicherheit auch für Ihren Bedarf perfekt eignet.

- Die Einsparung von 3 kg Gewicht im Vergleich zum Vorgängermodell gibt Ihnen noch mehr frei verfügbare Nutzlast
- Neuer und besserer Schutz für alle Leitern, optimierte Befestigung mit Beltstow sowie Vorrichtungen zur Schwingungsdämpfung
- Ermöglicht sicheres Auf- und Abladen Ihrer Leitern (vom Dachträger) vom Boden aus

Présentation du SafeStow4

Le SafeStow4 vous permet de charger, décharger et sécuriser vos échelles facilement et sans danger. Le SafeStow 4 élimine le besoin de travailler hors de portée ou de grimper sur un pneu pour atteindre une échelle stockée sur le toit du véhicule, ce qui représente un risque considérable en matière de santé et sécurité. Limite de charge max: 60 Kg

Abbildungen, Masse und Preise unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.
Illustration, données technique et prix sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.



- In vier Varianten erhältlich: einfach, doppelt, extrabreit und als Sonderausführung
- Anheben und Absenken werden durch die einstellbaren Gasfedern unterstützt
- Konstruiert aus hochrobusten Aluminiumlegierungen mit rostfreiem Stahl
- Im verbesserten aerodynamischen Design
- Extrem sicher und abschließbar für einen erhöhten Diebstahlschutz (Schloss nicht enthalten)
- In den Längen 2,2 und 3,1 m erhältlich
- Lasthalterungen im Lieferumfang
- Maximale Nutzlast 60 kg*
- Besonders geeignet für Dachträger- und Dachkorbsysteme von Rhino
- Durch den TÜV Rheinland zertifiziert und mit 20 g crashgeprüft

Gewicht / Poids: 52.000 kg

Preis pro Stück / Prix par pièce:

Preis auf Anf...

Abbildungen, Masse und Preise unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.
Illustration, données technique et prix sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.