

Werkzeugkästen & Feuerlöscherkästen Coffres à outils & Coffre pour extincteurs

623.400.2020

Pritschenkasten Alu Riffelblech 2,5 / 4
Coffre é util aluminium strié 2,5 / 4

B x T x H: 1900 x 560 x 780 mm



Wandstärke: 2,5 / 4 mm
Aussenmasse: Breite 1'900 mm x Tiefe 560 mm
x Höhe 780 mm
Gewicht: ca. 54 kg
Oberfläche: Natur / Riffelblech
Ausführung:
Mit einem Deckel und 2 seitlichen Türen, alle
Scharniere
rückwärtig angebracht, Deckel und Türen stehen
im geöffneten
Zustand nicht über.
Masse Öffnungen: Oben ca. 1'810 mm x 470
mm,
Öffnung Türen ca. 470 mm x 690 mm.
Stabile Bauweise in abgekanteter und
verschweisster
Ausführung mit 3 verschraubten Scharnieren

Manteau et couvercle: 2,5 / 4 mm
Dimensions extérieures largeur 1'900 x
profondeur 560 mm x hauteur 780 mm
Poids: env. 54 kg
Surface: aluminium brut
Finition:
Avec un couvercle en partie supérieure et 2
portes latérales.
Le couvercle et les portes n'empiètent pas
dans l'ouverture.
Dimensions de ouverture supérieure env.
1810 / 470 mm.
Ouvertures latérales env. 470 / 690 mm
Construction en tôle striée pliée et soudée.
Couvercle avec 3 charnières en inox vissées
2 fermetures pour cadenas
Joint en caoutchouc

Abbildungen, Masse und Preise unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.
Illustration, données technique et prix sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.



aus Edelstahl,
zwei Spannbügelverschlüssen für
Vorhängeschlösser, eine
innenliegende Gummidichtung, der Kasten ist
spritzwasserdicht.

Ausführung der Türen:

Je 2 Scharniere aus Edelstahl und ein Edelstahl
Riegelverschluss.

Alle Öffnungen haben eine umlaufende
Regenrinne und eine
innenliegende Gummidichtung. Die Türen sind
spritzwasserdicht.

Chaque portes avec 2 charnières en inox
vissées et 2 fermetures
Encastrées avec poignée en forme de T et
cylindre à clé,
une gouttière, et joint en caoutchouc.
Etanche aux éclaboussures.

Preis pro Stück / Prix p... CHF 2'020.00

ohne MwSt. / hors TVA

Abbildungen, Masse und Preise unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten.
Illustration, données technique et prix sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.